



18 PIEZAS



BOLSO HERRAMIENTAS DIELECTRICAS 18 PZS | TDI-018

MEDIDAS	PESO	MATERIALIDAD HERRAMIENTAS	HERRAMIENTAS	CERTIFICACIÓN Y ESTÁNDARES	GARANTÍA
Ancho: 44 cms Alto: 29,5 cms Fondo: 44 cms	7 kg	Acero cromo vanadio templado, revestidas y aisladas	Incluye herramientas aisladas y dielécticas, 18 piezas en total.	Producto en conformidad con la IEC 60900	6 meses por defectos fabricación

Indicadas para trabajos en baja tensión, hasta 1.000 V en corriente alternada y 1.500 V en corriente continua. Las herramientas aisladas Tramontina PRO son sometidas a diversos ensayos para atender a las normas IEC 60900: ensayo de impacto; ensayo de resistencia dieléctrica; ensayo de adherencia del aislamiento; ensayo de inflamabilidad; ensayo de aislamiento eléctrico. Gama variada de herramientas para aplicación segura en áreas de trabajo con campos energéticos hasta 1.000 V. Utilizado por profesionales que trabajan en áreas de riesgo (redes energizadas e instalaciones industriales). Las herramientas son producidas y testadas bajo normas específicas. La IEC 60900 es una norma internacional que especifica requisitos para la fabricación y aprobación de herramientas aisladas. Equivalente a la norma europea EN 60900.

Colores son sólo referenciales y no representan fielmente el color del producto, éste podría lucir diferente según calibrado de su pantalla/monitor/impresora. Medidas finales, materialidad y colores sujetos a confirmación, consulte detalles con su ejecutivo. 10301010018

HERRAMIENTAS INCLUIDAS

1 unidad



Escala Métrica 2 m
C: 23.5cm L: 3.3cm A: 1.5cm

1 unidad



Cinta aisladora
C: 5cm L: 5cm A: 2cm

1 unidad



Comprobador Eléctrico 12-380 V
C: 24.7cm L: 19.5cm A: 3.9cm

1 unidad



Pinza electricista aislada IEC 60900 - 8"
C: 22cm L: 6.1cm A: 3.2cm

1 unidad



Pinza corte diagonal aislada IEC 60900 - 6"
C: 15.5cm L: 5.2cm A: 2.1cm

1 unidad



Pinza punta aislada IEC 60900 - 6"
C: 16.5cm L: 5.2cm A: 2.1cm

1 unidad



Pinza pelacable aislado IEC 60900 - 7"
C: 16.5cm L: 5.8cm A: 3.5cm

1 unidad



Destornillador aislado IEC 60900 punta chata 3x75..
C: 16.8cm L: 2.6cm A: 2.6cm

1 unidad



Destornillador aislado IEC 60900 punta chata 5x10..
C: 20.5cm L: 3cm A: 3cm

1 unidad



Destornillador aislado IEC 60900 punta chata 6x15..
C: 26.5cm L: 3.3cm A: 3.3cm

1 unidad



Destornillador aislado IEC 60900 punta cruzada Nr. ...
C: 24.3cm L: 2.6cm A: 2.6cm

1 unidad



Destornillador aislado IEC 60900 punta cruzada Nr. ...
C: 20.5cm L: 3cm A: 3cm

1 unidad



Destornillador aislado IEC 60900 punta cruzada Nr. ...
C: 26.5cm L: 3.3cm A: 3.3cm

1 unidad



Destornillador de tuerca aislado IEC 60900 - 7 mm
C: 24cm L: 3.3cm A: 3.3cm

1 unidad



Destornillador de tuerca aislado IEC 60900 - 8 mm
C: 24cm L: 3.3cm A: 3.3cm

1 unidad



Destornillador de tuerca aislado IEC 60900 - 10 mm
C: 24cm L: 3.3cm A: 3.3cm

1 unidad



Cortadora curva pelacable aislada IEC 60900 - 7"
C: 17cm L: 3cm A: 2.2cm

1 unidad



Bolsa porta herramientas 58 bolsillos
C: 38cm L: 33cm A: 40cm