



1000 V
IEC 60900
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

50 PIEZAS



BOLSO HERRAMIENTAS DIELÉCTRICAS 50 PZS | TDI-050

MEDIDAS	PESO	MATERIALIDAD HERRAMIENTAS	HERRAMIENTAS	CERTIFICACIÓN Y ESTÁNDARES	GARANTÍA
Ancho: 44 cms Alto: 29,5 cms Fondo: 44 cms	10 kg	Acero cromo vanadio templado, revestidas y aisladas	Incluye herramientas aisladas y dieléctricas, 50 piezas en total.	Producto en conformidad con la IEC 60900	6 meses por defectos fabricación

Indicadas para trabajos en baja tensión, hasta 1.000 V en corriente alternada y 1.500 V en corriente continua. Las herramientas aisladas Tramontina PRO son sometidas a diversos ensayos para atender a las normas IEC 60900: ensayo de impacto; ensayo de resistencia dieléctrica; ensayo de adherencia del aislamiento; ensayo de inflamabilidad; ensayo de aislamiento eléctrico. Gama variada de herramientas para aplicación segura en áreas de trabajo con campos energéticos hasta 1.000 V. Utilizado por profesionales que trabajan en áreas de riesgo (redes energizadas e instalaciones industriales). Las herramientas son producidas y testadas bajo normas específicas. La IEC 60900 es una norma internacional que especifica requisitos para la fabricación y aprobación de herramientas aisladas. Equivalente a la norma europea EN 60900.

Colores son sólo referenciales y no representan fielmente el color del producto, éste podría lucir diferente según calibrado de su pantalla/monitor/impresora. Medidas finales, materialidad y colores sujetos a confirmación, consulte detalles con su ejecutivo. 10301010019

HERRAMIENTAS INCLUIDAS

 1 unidad Martillo de pena 300 g - mango con alma de acero C: 30cm L: 10.5cm A: 2.3cm	 1 unidad Pinza Crimpadora 9° Tramontina PRO C: 22.5cm L: 5.9cm A: 1.7cm	 1 unidad Pinza universal aislada IEC 60900 - 8° C: 22cm L: 8.6cm A: 3.3cm	 1 unidad Pinza corte diagonal aislada IEC 60900 - 6° C: 15.5cm L: 5.2cm A: 2.1cm	 1 unidad Pinza punta aislada IEC 60900 - 6° C: 16.5cm L: 5.2cm A: 2.1cm
 1 unidad Pinza punta curva aislada IEC 60900 - 8° C: 20.5cm L: 5.1cm A: 2.1cm	 1 unidad Pinza pelacable aislada IEC 60900 - 7° C: 17cm L: 5cm A: 2.1cm	 1 unidad Llave ajustable aislada IEC 60900 10° C: 25.5cm L: 6.7cm A: 3.2cm	 1 unidad Destornillador aislado IEC 60900 punta chata 3x75... C: 16.8cm L: 2.6cm A: 2.6cm	 1 unidad Destornillador aislado IEC 60900 punta chata 5x10... C: 20.5cm L: 3cm A: 3cm
 1 unidad Destornillador aislado IEC 60900 punta chata 6x15... C: 26.5cm L: 3.3cm A: 3.3cm	 1 unidad Destornillador aislado IEC 60900 punta cruzada Nr. ... C: 24.3cm L: 2.6cm A: 2.6cm	 1 unidad Destornillador aislado IEC 60900 punta cruzada Nr. ... C: 20.5cm L: 3cm A: 3cm	 1 unidad Destornillador de tuerca aislado IEC 60900 - 6 mm C: 24cm L: 3.3cm A: 3.3cm	 1 unidad Destornillador de tuerca aislado IEC 60900 - 7 mm C: 24cm L: 3.3cm A: 3.3cm
 1 unidad Destornillador de tuerca aislado IEC 60900 - 8 mm C: 24cm L: 3.3cm A: 3.3cm	 1 unidad Destornillador de tuerca aislado IEC 60900 - 9 mm C: 24cm L: 3.3cm A: 3.3cm	 1 unidad Destornillador de tuerca aislado IEC 60900 - 10 mm C: 24cm L: 3.3cm A: 3.3cm	 1 unidad Destornillador de tuerca aislado IEC 60900 - 11 mm C: 24.8cm L: 3.5cm A: 3.5cm	 1 unidad Destornillador de tuerca aislado IEC 60900 - 12 mm C: 24.8cm L: 3.5cm A: 3.5cm
 1 unidad Destornillador de tuerca aislado IEC 60900 - 13 mm C: 24.8cm L: 3.5cm A: 3.5cm	 1 unidad Destornillador de tuerca aislado IEC 60900 - 14 mm C: 24.8cm L: 3.5cm A: 3.5cm	 1 unidad Miniarco de sierra aislado IEC 60900 - 6° C: 29.7cm L: 10.8cm A: 2.2cm	 1 unidad Bolsa porta herramientas 18 bolsillos C: 53cm L: 30.5cm A: 52cm	 1 unidad Llave trafex T7 C: 4.8cm L: 0.2cm A: 0.2cm
 1 unidad Llave trafex T8 C: 4.8cm L: 0.2cm A: 0.2cm	 1 unidad Llave trafex T9 C: 4.8cm L: 0.2cm A: 0.2cm	 1 unidad Llave trafex T10 C: 5.1cm L: 0.3cm A: 0.3cm	 1 unidad Llave trafex T15 C: 5.4cm L: 0.3cm A: 0.3cm	 1 unidad Llave trafex T20 C: 5.7cm L: 0.4cm A: 0.4cm
 1 unidad Llave trafex T25 C: 6cm L: 0.4cm A: 0.4cm	 1 unidad Llave trafex T30 C: 7cm L: 0.5cm A: 0.5cm	 1 unidad Llave trafex T40 C: 7.6cm L: 0.7cm A: 0.7cm	 1 unidad Llave hexagonal 2 mm C: 8.3cm L: 0.2cm A: 0.2cm	 1 unidad Llave hexagonal 3 mm C: 9.8cm L: 0.3cm A: 0.3cm
 1 unidad Llave hexagonal 4 mm C: 10.6cm L: 0.4cm A: 0.4cm	 1 unidad Llave hexagonal 5 mm C: 11.8cm L: 0.5cm A: 0.5cm	 1 unidad Llave hexagonal 6 mm C: 13.7cm L: 0.6cm A: 0.6cm	 1 unidad Llave hexagonal 8 mm C: 15.6cm L: 0.8cm A: 0.8cm	 1 unidad Llave hexagonal 10 mm C: 17cm L: 1cm A: 1cm
 1 unidad Llave hexagonal 1,5 mm C: 7.7cm L: 0.1cm A: 0.1cm	 1 unidad Llave hexagonal 1/8° C: 9.5cm L: 0.3cm A: 0.3cm	 1 unidad Llave hexagonal 9/64° C: 9.9cm L: 0.4cm A: 0.4cm	 1 unidad Llave hexagonal 5/32° C: 10.3cm L: 0.4cm A: 0.4cm	 1 unidad Llave hexagonal 3/16° C: 11.3cm L: 0.5cm A: 0.5cm
 1 unidad Llave hexagonal 7/32° C: 12cm L: 0.6cm A: 0.6cm	 1 unidad Llave hexagonal 1/4° C: 13cm L: 0.6cm A: 0.6cm	 1 unidad Llave hexagonal 5/16° C: 14.7cm L: 0.8cm A: 0.8cm	 1 unidad Llave hexagonal 3/8° C: 16.4cm L: 1cm A: 1cm	 1 unidad Cinzel 7° C: 18cm L: 1.9cm A: 1.6cm